




Fiche technique AbsorBruit® by AudiCare France

Lettres de grâce 3D Bicolor



Description produit	<p>Panneau acoustique mousse alvéolé</p> <p>Face visible : peinture, lettres en 3D (maximum de 2 lettres par panneau)</p> <p>Face arrière : collée au mur, sur surface vitrée</p> <p>Panneau chanfreiné à 45° sur un bord (15 x 15 mm)</p>
Formats	<p>600 x 600 x 30+20 mm</p> <p>Poids : 220 g</p>
Couleurs	<p>Bicolore</p> <p>Nuancier 31 couleurs AudiCare France + choix parmi code PANTON</p>
Normes	<p>Certification Feu France : M1/ Europe B-s2, d0</p>
Performances	<p>Très fort coefficient d'absorption</p> <p>Coefficient d'absorption moyen dans les médiums et aigus : 0,99</p>
Aspects techniques	<p>Poids volumétrique 11 kg/m³</p> <p>Résistance de température -40°C bis +150°C</p> <p>Conductibilité thermique 0,035 W/mK</p> <p>Résistant à la lumière et à l'eau</p> <p>Recyclable</p>
Installation	<p>Appliquer un cordon de colle sur la périphérie de la face arrière du panneau (colle en supplément)</p> <p>A manipuler délicatement avec des mains propres</p>



Aire d'absorption équivalente d'un objet A (m2)

